

Schutzhülsen zum Einschrauben B/E

- Ausführung nach DIN 16179
- Form B, Typ E
- komplette Stempelung und Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 / 3.1B
- Druck- und Dichtheitsprüfung PN 100 nach DIN 30690

| | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Standard-Werkstoffe | 1.4571 | S355J0 (St 52.3) |
| Technische Lieferbedingungen | DIN 17440 | EN 10025 |
| AD-Merkblatt | W 2 | |
| Messtofftemp. Tmax | 400° C | 300°C |
| Belastung Pmax | 150 bar | 150 bar |

| Anschluss d3 | Anschluss d1 | Werkstoff | Maß l1 | Maß l2 | SW | d2 mm |
|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| G 1/2 | G 1/2 | 1.4571 | 100 | 87 | 27 | 11 |
| G 1/2 | G 1/2 | 1.4571 | 160 | 147 | 27 | 11 |
| G 1/2 | G 1/2 | 1.4571 | 250 | 237 | 27 | 11 |
| G 3/4 | G 3/4 | 1.4571 | 100 | 87 | 32 | 13 |
| G 3/4 | G 3/4 | 1.4571 | 160 | 147 | 32 | 13 |
| G 3/4 | G 3/4 | 1.4571 | 250 | 237 | 32 | 13 |
| G 3/4 | G 3/4 | 1.4571 | 400 | 387 | 32 | 13 |
| G 1/2 | G 1/2 | St 52.3 | 100 | 87 | 27 | 11 |
| G 1/2 | G 1/2 | St 52.3 | 160 | 147 | 27 | 11 |
| G 1/2 | G 1/2 | St 52.3 | 250 | 237 | 27 | 11 |
| G 3/4 | G 3/4 | St 52.3 | 100 | 87 | 32 | 13 |
| G 3/4 | G 3/4 | St 52.3 | 160 | 147 | 32 | 13 |
| G 3/4 | G 3/4 | St 52.3 | 250 | 237 | 32 | 13 |
| G 3/4 | G 3/4 | St 52.3 | 400 | 387 | 32 | 13 |

Andere Werkstoffe, Sonderlängen und Ausführungen auf Anfrage.

