

Schutzhülsen zum Einschrauben C/E

- Ausführung nach DIN 16179
- Form C, Typ E
- komplette Stempelung und Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 / 3.1B
- Druck- und Dichtheitsprüfung PN 100 nach DIN 30690

Standard-Werkstoffe	1.4571	S355J0 (St 52.3)
Technische Lieferbedingungen	DIN 17440	EN 10025
AD-Merkblatt	W 2	
Messtofftemp. Tmax	400° C	300°C
Belastung Pmax	150 bar	150 bar

Anschluss d3	Anschluss d1	Werkstoff	Maß l1	Maß l2	SW	d2
G 1/2	G 1/2	1.4571	89	76	27	11
G 1/2	G 1/2	1.4571	126	113	27	11
G 1/2	G 1/2	1.4571	186	173	27	11
G 1/2	G 1/2	1.4571	280	263	27	11
G 3/4	G 3/4	1.4571	89	76	32	13
G 3/4	G 3/4	1.4571	126	113	32	13
G 3/4	G 3/4	1.4571	186	173	32	13
G 3/4	G 3/4	1.4571	280	263	32	13
G 1/2	G 1/2	St 52.3	89	76	27	11
G 1/2	G 1/2	St 52.3	126	113	27	11
G 1/2	G 1/2	St 52.3	186	173	27	11
G 1/2	G 1/2	St 52.3	280	263	27	11
G 3/4	G 3/4	St 52.3	89	76	32	13
G 3/4	G 3/4	St 52.3	126	113	32	13
G 3/4	G 3/4	St 52.3	186	173	32	13
G 3/4	G 3/4	St 52.3	280	263	32	13

Andere Werkstoffe, Sonderlängen und Ausführungen auf Anfrage.

