



Hellenpfad 86
D-56170 Bendorf

Tel.: 0 26 22 90 44 99
Fax: 0 26 22 90 44 98
e-Mail: info@komptech.net
Internet: www.komptech.net

Aufschweiß- / Anbohr-T-Stücke mit Übergang auf PE-Rohr für Hausanschlüsse & Stopfen

- Sondermaße auf Anfrage
- komplette Stempelung und Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 / 3.1B

	Aufschweiß- / Anbohr-T-Stück	mit Hausanschluss PE-Rohr	Stopfen
Standard-Werkstoffe	St 52.0	Polyäthylen	St 37
Technische Lieferbedingungen	W 4	DIN 8074	DIN 2991

Grundkörper	Anschluss (A)	H mm	L mm
R 1 1/4" - RP 1" DN 25	- 33,7 x 3,6; d32 - 32,0 x 3,0	140	450
R 2" - RP 1 1/2" DN 32	- 42,4 x 3,6; d40 - 40,0 x 3,7	140	455
R 2" - RP 1 1/2" DN 40	- 48,3 x 3,6; d50 - 50,0 x 4,6	140	460
R 2 1/2" - RP 2" DN 32	- 42,4 x 3,6; d40 - 40,0 x 3,7	140	455
R 2 1/2" - RP 2" DN 40	- 48,3 x 3,6; d50 - 50,0 x 4,6	140	460
R 2 1/2" - RP 2" DN 50	- 60,3 x 3,6; d63 - 63,0 x 5,8	140	500

Stopfen	Werkstoff	SW mm
R 1"	St 37, schweißbar	17
R 1 1/2"	St 37, schweißbar	22
R 2"	St 37, schweißbar	24

Andere Werkstoffe, Sonderhöhen und Ausführungen auf Anfrage.

